

PORTA BASCULANTE COIBENTATA Modello DELUX

Realizzata con anta avente struttura in robusti profilati tubolari zincati da mm. 70, dotata di dispositivo bilaterale anticaduta sulle funi, tamponata con pannelli dello spessore di mm. 40 (normalmente orizzontali cm. 50 h cad.) coibentati con poliuretano espanso (densità nominale 40 kg/m³) a norma ISO 3582 e preverniciati colore bianco grigio RAL 9002. La parte esterna in vista dei profilati zincati (spalle e veletta) sarà verniciata a forno con polveri epossidiche termoidurenti colore bianco grigio RAL 9002. Le porte sono dotate di guarnizioni e/o spazzolini

- Porta basculante modello DELUX (spalle laterali mm. 90) dotata di dispositivo bilaterale anticaduta sulle funi
Dimensioni esterne max metri 3,80 x 2,50 h

- Porta basculante modello DELUX SUPER (spalle laterali mm.150) caratterizzata da doppie funi e doppie carrucole
Dimensioni esterne max metri 5,00 x 2,50 h

I pannelli, solo superficie esterna, e le strutture possono essere anche realizzati nei seguenti colori: RAL 6005 VERDE o 8017 MARRONE e Finto LEGNO con strutture Ral 8017
Per particolari colori possibilità di verniciatura a LIQUIDO su entrambe le facciate in altri colori, nei comuni RAL

Accessori:

Serratura di chiusura ad un paletto con piastra e martellina in alluminio colore bronzo o argento (Indispensabili n.2 per porte con larghezza superiore a m. 3,00)

Porta pedonale inserita nell'anta

I modelli DELUX e DELUX SUPER possono essere realizzati sino ad una altezza esterna di mt. 2,80

