

PORTE RIVESTITE IN LEGNO Modello WOOD e SHELL WOOD

Porta basculante serie WOOD

Realizzate, con anta avente struttura in robusti profilati tubolari zincati da mm. 60/70, rivestita all'esterno da pannelli in legno marino stratificato OKUME' spessore circa mm. 12/14 (adatto per l'esterno), con fresatura a doghe verticali, od orizzontali o a spina di pesce con incisione a 45° aventi passo circa mm. 120/200. L'intero manto è trattato con impregnante colore noce chiaro, noce medio e noce scuro con finitura esterna lucidante.

La parte esterna in vista dei profilati zincati compreso spalle e veletta, sarà verniciata a forno con polveri epossidiche termoindurenti colore marrone RAL 8017 od altri colori a richiesta per porte laccate. Le porte sono dotate di guarnizioni laterali e/o spazzolini

N.B. Le porte mod. WOOD (esclusivamente con spessore mm. 14) possono essere realizzate anche con superficie esterna modelli San Remo, Thiene, Bormio, Saronno, Nizza, Brunico, Verbania e Garda*

Dimens. esterne, larghezza max mt. 3,50 con spalle da mm. 90

Dimens. esterne, larghezza max mt. 4,50 con spalle da mm. 150

Altezza superiore a metri 2,50 fino a metri 2,80 (in tal caso l'anta avrà un fascione di base)

Porta Basculante serie SHELL WOOD (spalle laterali mm. 90 dispositivo bilaterale anticaduta sulle funi))

Realizzata con telaio in profilato zincato da mm. 70 e rivestita all'esterno con pannelli di legno marino stratificato OKUME' ad alta resistenza dello spessore di mm. 15 c.a., pantografato in diversi disegni, modelli: **San Remo, Thiene, Bormio, Saronno, Nizza, Brunico, Verbania e Garda***. Il rivestimento comprende anche le spalle laterali e la veletta superiore. A richiesta il rivestimento delle spalle laterali può essere più LARGO formando il coprifilo in battuta. Dotata di dispositivo bilaterale anticaduta sulle funi, spazzolini laterali ed inferiore, compresa mordenatura nei vari colori, noce chiaro, noce medio e noce scuro. La parte esterna in vista dei profilati zincati compreso spalle e veletta, sarà verniciata a forno con polveri epossidiche termoindurenti.

Dimens. esterne, larghezza max mt. 3,50 con spalle da mm. 90

Dimens. esterne, larghezza max mt. 4,50 con spalle da mm. 150

Altezza superiore a metri 2,50 fino a metri 2,80 (in tal caso l'anta avrà un fascione di base)

*vedi tabella allegata

Mod. Nettuno



Mod. Venere



Mod. Sirio

Per altri disegni ed accessori, vedere **Scheda Tecnica 14 All. A**

Le caratteristiche tecniche sopra citate sono indicative e non vincolanti per la ditta produttrice

Rev. 00 xx/xx/xxxx